



CHRYSO® Delta DRP

Priz Geciktirici / Yüksek Oranda Su Azaltıcı / Süper Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı TS EN 934-2 Ç.11.1 / 11.2

Açıklama

CHRYSO®Delta DRP özel formülü sayesinde çimento ve diğer ince tanecikleri bağlayıcıları içerisinde dağıtabilme özelliğine sahiptir. Bu dağılım, hidrasyonun geniş yüzeyde ve homojen bir biçimde gerçekleşmesini sağlar aynı zamanda basınç dayanımlarını yükseltir.

CHRYSO®Delta DRP katkısız şahit betona göre eşit Su/Çimento oranında akışkanlığı artırır, kıvamı iyileştirir.

CHRYSO®Delta DRP özellikle yaz aylarında priz geciktirme etkisi nedeni ile tercih edilmektedir.

Teknik Özellikler

- Görünüm : Sıvı
- Renk : Kahverengi
- Yoğunluk : $1,115 \pm 0,02 \text{ gr/cm}^3$
- pH : $8,0 \pm 1$
- Klorür İçeriği : $<0,1$

Ambalaj

- Dökme
- Sac Varil : 215 lt
- Plastik Tank : 1000 lt

Kullanma Talimatı

Kullanım Alanları

- Her türlü çimento
- Hazır beton
- Prefabrikasyon
- Döşeme, endüstriyel levhalar

Kullanım yöntemi

Dozaj: Genelde kullanım dozajı , karışım içerisinde ki çimento ağırlığının **%0,8-%1,2**'sidir.

CHRYSO®Delta DRP optimum dozajı betonda beklenen mekanik özellikler ve karışımın akışkanlığı göz önüne alınarak şantiyenizde kendi malzemelerinizle yapacağınız deneyler sonucu kesinlik kazandıracaktır.Ayrıntılı bilgi için CHRYSO teknik satış ekibine danışabilirsiniz.

CHRYSO®Delta DRP suda tamamen çözünür. Üründen yüksek performans almak için karma suyun ikinci yarısında katılması tavsiye edilir.

Uyarılar

- Uzun süre bekleme halinde kullanmadan önce ürünü çalkalayarak, karıştırarak veya sirkülasyon pompası ile homojen hale getiriniz.
- Donması halinde eritilip karıştırıldıktan sonra ürün özelliklerini geri kazanacaktır.
- Gözle ve ciltle temastan kaçınılmalıdır, ayrıntılı sağlık ve güvenlik bilgileri Güvenlik Bilgi Föyü'nde (SDS) mevcuttur . uzmanlarımıza danışabilirsiniz.
- Raf Ömrü : 12 ay