



CHRYSO® Delta SL-G

Su Azaltıcı / Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı TS EN 934-2 Ç.2

Açıklama

CHRYSO®Delta SL-G özel formülü sayesinde çimento ve diğer ince tanecikleri bağlayıcıları içerisinde dağıtabilme özelliğine sahiptir. Bu dağılım, hidrasyonun geniş yüzeyde ve homojen bir biçimde gerçekleşmesini sağlar aynı zamanda basınç dayanımlarını yükseltir.

CHRYSO®Delta SL-G katkısız şahit betona göre eşit Su/Çimento oranında akışkanlığı artırır, kıvamı iyileştirir.

CHRYSO®Delta SL-G özellikle kış şartlarında, prizi geciktirmedeği ve akışkallık sağladığı için tercih edilir.

Teknik Özellikler

- Görünüm : Sıvı
- Renk : Kahverengi
- Yoğunluk : 1,185 ± 0,03 gr/cm³
- pH : 7,0 ± 1
- Klorür İçeriği : <%0,2

Ambalaj

- Dökme
- Sac Varil : 215 lt
- Plastik Tank : 1000 lt

Kullanma Talimatı

Kullanım Alanları

- Her türlü çimento
- Hazır beton
- Prefabrikasyon
- Döşeme, endüstriyel levhalar

Kullanım yöntemi

Dozaj: Genelde kullanım dozajı , karışım içerisinde ki çimento ağırlığının %0,8-%1,2'sidir.

CHRYSO®Delta SL-G optimum dozajı betonda beklenen mekanik özellikler ve karışımın akışkanlığı göz önüne alınarak şantiyenizde kendi malzemelerinizle yapacağınız deneyler sonucu kesinlik kazandıracaktır.Ayrıntılı bilgi için CHRYSO teknik satış ekibine danışabilirsiniz.

CHRYSO®Delta SL-G suda tamamen çözünür. Üründen yüksek performans almak için karma suyun ikinci yarısında katılması tavsiye edilir.

Uyarılar

- Uzun süre bekleme halinde kullanmadan önce ürünü çalkalayarak, karıştırarak veya sirkülasyon pompası ile homojen hale getiriniz.
- Donması halinde eritilip karıştırıldıktan sonra ürün özelliklerini geri kazanacaktır.
- Gözle ve ciltle temastan kaçınılmalıdır, ayrıntılı sağlık ve güvenlik bilgileri Güvenlik Bilgi Föyü'nde (SDS) mevcuttur . uzmanlarımıza danışabilirsiniz.
- Raf Ömrü : 12 ay