



CHRYSO® Delta 4140

Uzun Süre Kıvam Koruyan / Yüksek Oranda Su Azaltıcı / Süper Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı TS EN 934-2 Ç.3.1 / 3.2

Açıklama

CHRYSO® Delta 4140 yeni jenerasyon polikarboksilat destekli bir süperakışkanlaştırıcıdır.

CHRYSO® Delta 4140 yaz-kış aylarında kıvam koruyan, yüksek erken ve nihai dayanım istenen betonlar için özel olarak önerilir.

CHRYSO® Delta 4140 düşük Su/Çimento oranlarında beton üretiminin gerçekleşmesini sağlar. Bu sayede betonun su geçirimsizliğini artırır.

CHRYSO® Delta 4140 naftalen bazlı ürünlerle karıştırılmaması önerilir.

Teknik Özellikler

- Görünüm : Sıvı
- Renk : Kahverengi
- Yoğunluk : $1,065 \pm 0,02 \text{ gr/cm}^3$
- pH : $5,0 \pm 1$
- Klorür İçeriği : $<0,1$

Ambalaj

- Dökme
- Sac Varil : 215 lt
- Plastik Tank : 1000 lt

Kullanma Talimatı

Kullanım Alanları

- Her türlü çimento (Alüminiler hariç)
- Hazır beton
- Donatılı beton
- Kütle betonu
- Pompa betonu..

Kullanım yöntemi

Dozaj: Genelde kullanım dozajı , karışım içerisinde ki çimento ağırlığının **%0,8-%2,0**'sidir.

CHRYSO® Delta 4140 optimum dozajı betonda beklenen mekanik özellikler ve karışımın akışkanlığı göz önüne alınarak şantiyenizde kendi malzemelerinizle yapacağınız deneyler sonucu kesinlik kazandıracaktır. Ayrıntılı bilgi için CHRYSO teknik satış ekibine danışabilirsiniz.

CHRYSO® Delta 4140 suda tamamen çözünür. Üründen yüksek performans almak için karma suyun ikinci yarısında katılması tavsiye edilir.

Uyarılar

- Uzun süre bekleme halinde kullanmadan önce ürünü çalkalayarak, karıştırarak veya sirkülasyon pompası ile homojen hale getiriniz.
- Donması halinde eritilip karıştırıldıktan sonra ürün özelliklerini geri kazanacaktır.
- Gözle ve ciltle temastan kaçınılmalıdır, ayrıntılı sağlık ve güvenlik bilgileri Güvenlik Bilgi Föyü'nde (SDS) mevcuttur . uzmanlarımıza danışabilirsiniz.
- Raf Ömrü : 12 ay