

CHRYSO® FUGE G

Suya dayanıklı katkı

ÜRÜN TANIMI

CHRYSO® FUGE G su azaltıcı etkili ve sınırlı hava sürükleyen su geçirimsizlik katkı malzemesidir. **CHRYSO® FUGE G** katılmış beton veya harçların kapilerite veya yüksek basınç altında su emmeye karşı mukavemetleri artır.

CHRYSO® FUGE G taze veya sertleşmiş beton özelliklerinde belirgin bir değişikliğe neden olmaz. **CHRYSO® FUGE G** katkısız betona kıyasla kılcal su emmeye karşı geçirimsizlik sağlar. Fakat bu katkı kullanımında %100 geçirimsizlik garantisi verilmemektedir.

Özellikleri/Avantajları

Su geçirimsiz beton tasarımlarının ve **CHRYSO® FUGE G** katkısının kullanıldığı şantiyelerde katkı performansının etkisi kadar işçilite geçirimsizliği etkileyen bir durumdur.

KULLANIM ALANLARI

- Her türlü çimento (Alüminatlı çimentolar hariç)
- İçi boş ya da dolu su bentleri
- Yol döşemeleri, beton döşemeleri
- Yeraltı su seviyesinde yapılan beton temeller
- Beton su depoları ve tanklar
- Su ile temasta olan harç ve beton yapılar

TEKNİK ÖZELLİKLER

Product Nature	Sıvı
Color (COL)	Kahverengi
Lifetime	12 month
Chloride Ions	< 0,100 %
Density	1,025 ± 0,000
pH	6,50 ± 1,00

AMBALAJ

- Talep üzerine toplu teslimat
- 215 L'lik varil
- IBC 1000L

KULLANMA TALIMATI

CHRYSO® FUGE G optimum dozajı betonda beklenen mekanik özelliklerine bağlı olarak belirlenir. Ayrıntılı bilgi için CHRYSO teknik satış ekibine danışabilirsiniz.

CHRYSO® FUGE G suda tamamen çözünür. Üründen yüksek performans almak için karma suyun ikinci yarısında katılması tavsiye edilir.

UYARILAR

- Uzun süre bekleme halinde kullanmadan önce ürünü çalkalayarak, karıştırarak veya sirkülasyon pompası ile homojen hale getiriniz.
- Donması halinde eritilip karıştırıldıktan sonra ürün özelliklerini geri kazanacaktır.
- Gözle ve ciltle temastan kaçınılmalıdır, detaylı sağlık ve güvenlik bilgileri Güvenlik Bilgi Föyü'nde (SDS) mevcuttur.

GÜVENLİK

Kullanmadan önce, Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarını dikkatlice okuyunuz.