

CHRYSO® PREMIA 518

ÜRÜN TANIMI

CHRYSO® PREMIA 518 yeni nesil polikarboksilat destekli bir süper akışkanlaştırıcıdır. Yüksek oranda su azaltıcıdır.

CHRYSO® PREMIA 518 özellikle yüksek/çok yüksek erken ve nihai dayanım gerektiren beton için özellikle önerilir.

Özellikleri/Avantajları

CHRYSO® PREMIA 518 betonun çok yüksek kıvam veya çok düşük Su/Bağlayıcı oranlarında üretiminin gerçekleşmesini sağlar. Özellikle kendiliğinden yerleşebilen prefabrik betonlar için önerilir.

KULLANIM ALANLARI

- Her çimento ve mineral katkı ile kullanılabilir. (Alüminatlı çimentolar hariç)
- Öngermeli betona uygundur.
- Prefabrik betona uygundur.
- Yüksek / Çok yüksek performanslı beton – Ultra yüksek performanslı beton üretimine izin verir.
- Buhar kürlü betona uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Product Nature	Sıvı
Color (COL)	Kahverengi
Lifetime	12 month
Chloride Ions	< 0,100 %
Density	1,080 ± 0,020
pH	4,00 ± 1,00

AMBALAJ

- Talep üzerine toplu teslimat
- 215 L'lik varil
- IBC 1000L

KULLANMA TALIMATI

Dozaj : Genelde kullanım dozajı , karışım içerisinde ki bağlayıcı ağırlığına oranla % 0.8 -% 1.6 mertebesindedir.

CHRYSO® PREMIA 518 optimum dozajı betonda beklenen mekanik özellikler ve karışımın akışkanlığı göz önüne alınarak şantiyenizde kendi malzemelerinizle yapacağınız deneyler sonucu kesinlik kazanacaktır. Ayrıntılı bilgi ve teknik destek için CHRYSO satış/teknik ekibine danışabilirsiniz.

CHRYSO® PREMIA 518 suda tamamen çözünür. Üründen yüksek performans almak için karma suyun son yarısında katılması tavsiye edilir.

UYARILAR

- Uzun süre bekleme halinde kullanmadan önce ürünü çalkalayarak, karıştırarak veya sirkülasyon pompası ile homojen hale getiriniz.
- Donması halinde eritilip karıştırıldıktan sonra ürün özelliklerini geri kazanacaktır.
- Gözle ve ciltle temastan kaçınılmalıdır, detaylı sağlık ve güvenlik bilgileri Güvenlik Bilgi Föyü'nde (SDS) mevcuttur.

GÜVENLİK

Kullanmadan önce, Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarını dikkatlice okuyunuz.