

CHRYSO® FUGE E

Suya dayanıklı katkı

ÜRÜN TANIMI

CHRYSO® Fuge E çimentodaki serbest kireç ile kimyasal olarak reaksiyona girerek, gözenek tıkayıcı maddeleri oluşturur ve bu da beton içindeki kapiler suyun hareketini önler.

CHRYSO® Fuge E ile işlem görmüş beton ve harç, kapiller etki veya basınç altında su penetrasyonuna karşı arttırılmış dirence sahiptir.

Özellikleri/Avantajları

CHRYSO® Fuge E, taze veya sertleşmiş betonun özelliklerini önemli ölçüde değiştirmez.

KULLANIM ALANLARI

- Her türlü çimento (Alüminatlı çimentolar hariç)
- İçi boş ya da dolu su bentleri
- Yol döşemeleri, beton döşemeleri
- Yeraltı su seviyesinde yapılan beton temeller
- Beton su depoları ve tanklar
- Su ile temasta olan harç ve beton yapılar

TEKNİK ÖZELLİKLER

Product Nature	Sıvı
Color (COL)	Beyaz
Lifetime	9 month
Chloride Ions	≤ 0,100 %
Density	1,020 ± 0,020
pH	10,50 ± 2,00

Standardlar

- CONF01

AMBALAJ

- Talep üzerine toplu teslimat
- 215 L'lik varil
- IBC 1000L

KULLANMA TALIMATI

CHRYSO® Fuge E optimum dozajı betonda beklenen mekanik özelliklerine bağlı olarak belirlenir. Ayrıntılı bilgi için CHRYSO teknik satış ekibine danışabilirsiniz.

CHRYSO® Fuge E suda tamamen çözünür. Üründen yüksek performans almak için karma suyun ikinci yarısında katılması tavsiye edilir.

Dozaj

Genelde kullanım dozajı , karışım içerisinde ki çimento ağırlığının %0,5-%1,5'dir.

UYARILAR

- Uzun süre bekleme halinde kullanmadan önce ürünü çalkalayarak, karıştırarak veya sirkülasyon pompası ile homojen hale getiriniz.
- Donması halinde eritilip karıştırıldıktan sonra ürün özelliklerini geri kazanacaktır.
- Gözle ve ciltle temastan kaçınılmalıdır, detaylı sağlık ve güvenlik bilgileri Güvenlik Bilgi Föyü'nde (SDS) mevcuttur.

GÜVENLİK

Kullanmadan önce, Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarını dikkatlice okuyunuz.