

CHRYSO®Cure PF-2

Kürleme Maddesi

ÜRÜN TANIMI

CHRYSO®Cure PF-2 beton kür işleminde, hızlı kurumadan dolayı oluşabilecek çatlamları geciktirici olarak kullanılan yüksek saflıkta bir parafin emülsiyonudur.

CHRYSO®Cure PF-2 taze beton yüzeyinde ince bir koruyucu katman oluşumu ile su kaybını önleyerek oluşabilecek rötre çatlaklarına karşı korur.

Özellikleri/Avantajları

CHRYSO®Cure PF-2 betonun normal priz tepkimelerini etkilemeden kürlenmesini ve maksimum performansına ulaşmasını sağlar. Betonu korumak için (sulamak,nemli telis bezi serilmesi gibi) başka tedbirler almaya gerek kalmıyacağı için, zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

KULLANIM ALANLARI

- Otoyollar
- Kür gerektiren hazır betonlar
- Endüstriyel zeminler
- Öngerilmeli kirişler ve kazıklar
- Şev duvarları

TEKNIK ÖZELLİKLER

Product Nature	Sıvı
Color (COL)	Beyaz
Lifetime	12 month
Chloride Ions	< 0,100 %
Density	0,970 ± 0,020
pH	9,00 ± 1,00

AMBALAJ

- 215 L'lik varil
- IBC 1000L
- Talep üzerine toplu teslimat

KULLANMA TALIMATI

CHRYSO®Cure PF-2 kalmamalıdır.Yapılacaksa, beton yüzeyi sıcak su püskürtülerek kür maddesinden arındırılmalıdır.

Uygulanan yüzeyin konumu, pürüzlü oluşu, hava sıcaklığı ve nemi kullanım miktarını etkiler. Yatay ve pürüzlü yüzeylerde sarfiyat artar. Yüksek sıcaklıklarda daha kalın bir **CHRYSO®Cure PF-2** katmanına gerek vardır.

UYARILAR

- Uzun süre bekleme halinde kullanmadan önce ürünü çalkalayarak, karıştırarak veya sirkülasyon pompası ile homojen hale getiriniz.
- Donması halinde eritilip karıştırıldıktan sonra ürün özelliklerini geri kazanacaktır.
- Gözle ve ciltle temastan kaçınılmalıdır, detaylı sağlık ve güvenlik bilgileri Güvenlik Bilgi Föyü'nde (SDS) mevcuttur.

GÜVENLİK

Kullanmadan önce, Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarını dikkatlice okuyunuz.